



PDG-DHT8000L



- Detaillierte Bildqualität für Kinos, Großveranstaltungen, Digital Signage, etc.
- Bildhelligkeit: 8.000 ANSI Lumen (2-Lampen-System), Kontrastverhältnis: 7.500 : 1
- Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080) im 16 : 9-Format
- 8 Wechselobjektive und 3 Anschlussboards ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Automatischer Luftfilterwechsel für wartungsfreien Betrieb bis zu 35.000 Stunden
- Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN)
- Staubgeschützt durch versiegelten optischen Block
- 3 Jahre Garantie

PDG-DHT8000L

TECHNISCHE DATEN	PDG-DHT8000L
EAN Code	4994334282361
Kategorie	Professional
Panel	1 x 0.95 " DMD Chip (16:9)
Lampe	2 x 330 W UHP (LMP-145)
Helligkeit	8000 ANSI Lumen, 6400 ANSI Lumen (Eco-Mode)
Lampenlebensdauer	3000 h (Eco-Mode) / 2000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	35 dB (Eco-Mode) / 38 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv *
Kontrastverhältnis	7500 : 1
Auflösung in Pixel	1.920 x 1.080 (HDTV 1.080i)
Bilddiagonale min. - max.	50 - 600 Zoll
Ausleuchtung	90 %
Bandbreite / Frequenz	230 MHz, horizontal: 15 - 120 kHz, vertikal: 48 - 120 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB) Eingang 1: HDMI (HDCP) Eingang 1: DVI-D (digital/HDCP) Eingang 2: Mini DIN 4 (S-Video) Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 3: frei belegbar mit optionalen Einschubboards Eingang 4: frei belegbar mit optionalen Einschubboards Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: RJ45 (LAN) Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) Steuereingang 4: USB Typ B Steueranschluss: D-Sub9 (RS232)
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 30°, horizontal +/- 30°
Lens-Shift	6.65 : -1 - -1 : 6.65 vertikal (gilt für LNS-S50/T50/T51/W50/W51), 21 : -1 - -1 : 21 vertikal (gilt für LNS-S51/W53), 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W52), 10.7 : 1 - 1 : 10.7 horizontal (gilt für LNS-S50/T50/T51/W50/W51), 3 : 1 - 1 : 3 horizontal (gilt für LNS-S51/W53), 1 : 1 horizontal (gilt für LNS-W52)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA
Zoom / Fokus	Je nach Objektiv
Stromverbrauch / Spannung	761 W (Eco-Mode) / 917 W (Normal-Mode) / 22 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V
Besonderheiten	Automatischer Luftfilterwechsel (bis max. 35000 h), Mechanischer Shutter, Multi-Lampen-System, Versiegelter optischer Block, Eco-Mode, Energiesparfunktion, Keystone-Korrektur, Direct Power On/Off, Digitalzoom, Motorisierte Lens-Shift-Funktion, 360°-Installation, Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Funktion, Color Matching, Edge Blending-Funktion, MyLogo-Funktion, Freeze-Funktion, No Show-Taste, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Progressives Scanverfahren 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Key Lock-Funktion, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, Presentation-Timer, Testmuster, E-Mail-Fehlermeldung, Netzwerkfähigkeit/LAN, Mehrsprachenmenü
Garantie	3 Jahre, 90 Tage Lampengarantie (max. 300 h)
Projektormasse (B x H x T)	400,0 x 242,5 x 523,5 mm
Gewicht (netto)	19,6 kg
Standardzubehör	IR-/Kabelfernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Software für Real Colour Manager Pro, 2 x 6-Segment-Farbrad (POA-CW01)
Optionales Zubehör	Wechselfilter (POA-FIL-090), Deckenhalterung (POA-CMP20)
Optionale Anschlussboards	5 BNC-Board (POA-AMD25VD3), HD-SD-SDI-Board (POA-AMD17SDID), DVI/D-Sub15-Board (POA-AMD23ADI)
Objektive	LNS-S50, LNS-S51, LNS-T50, LNS-T51, LNS-W50, LNS-W51, LNS-W52, LNS-W53

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 07/2010

